

## Personal de mantenimiento del paisaje de la atención:

Tema: Válvulas de aislamiento laterales en este campo de golf Este campo de golf se equipa del PVC Slo-Close las válvulas de bola en los laterales.

Slo-Close las válvulas proporcionan el cierre positivo de una válvula de bola, y terminan resistencia a la corrosión.

La rotación de la tuerca del funcionamiento proporciona el encierro lento que reduce grandemente la oportunidad para el martillo de agua.

Estas válvulas requieren solamente una (1) vuelta a la izquierda abrirse, una vuelta a la derecha en el cierre.

La duración de ciclo de torneado (para una rotación de la tuerca del funcionamiento) debe ser:

**5 - 10 segundos a abrirse**

**3 - 5 segundos a cerrarse**



- No intente dar vuelta más allá de las paradas.
- No intente estrangular con esta válvula en la posición parcialmente abierta o cerrada.

Utilice una llave estándar de la llave de la regadera para funcionar la tuerca.

Si usted tiene cualesquiera preguntas con respecto a la operación o el mantenimiento de esta válvula, entra en contacto con por favor:

Colonial Engineering, Inc.  
6400 Corporate Avenue  
Portage, MI 49002  
PH: In USA Toll Free 1-866-879-5982, Ext 3114  
All others, 1-269-323-2495, Ext 3114.

